

Normaal strekmetaal
Métal déployé normal

Matière	Exécution	LD x CD	Barrette A	Ep. S	Vide	Poids	Dim. de la tôle	En rouleaux
Materiaal	Uitvoering	LD x CD	Dambr. A	Dikte S	Doorlaat	Gewicht	Plaatafmeting	Op rollen
		mm	mm	mm	%	Kg/m ²	//LD x CD mm	//LD x CD mm
Staal	Normaal	6x3	0,8	0,6	43	2,21	1000/2000	
		6x3,4	0,8	0,5	52	2,05	1000/2000	
		10x5	1	0,6	60	2,2	1000/2000	
		10x5	1,2	1	48	3,7	1000/2000	
		10x5	1,5	1	30	5,2	1000/2000	
		10x5,2	1,2	0,6	58	2,21		1000/10000
		16x8	2	1	57	3,5	1000/2000	
		20x10	1,5	1	70	4,1	1000/2000	
		21x10	1,5	1,5	62	3,75	1250/2500	
		28x10	2,5	1	56	4	1000/2000	
		28x14	2,1	1,5	60	3,55	2500/1250	
		31x14	2,1	1,5	71	3,75	1250/2500	
		31x14	2	2	65	4	1250/2500	
		43x13	2,5	1	59	3,3	1000/2000	
		43x13	2,8	2	57	7,4	1000/2000	
		43x16	2,3	1,5	75	3,4	2500/1250	
		51x23	3,2	3	67	6,8	1250/2500	
		51x25	7	3	49	13,4	1250/2500	
		51x25	7	4	42	17,9	1250/2500	
		53,5x21	2,1	1,5	72	2,4	2500/1250	
		53,5x21	3,2	3	63	7,1	2500/1250	
		62,5x22	2,2	2	76	3,8	1000/2000	
		62,5x23	3,6	3	67	7	1500/3000	
		62,5x23	6,5	4	44	17,6	1250/2500	
		62,5x23	6,7	3	39	14,4	1000/2000	
		62,5x24	3,6	3	67	7	2500/1250	
		62,5x25	7	5	44	24	1000/2000	
		85x40	4,5	4	70	6,75	2500/1250	
		86x40	4,5	4	75	7,3	1250/2500	
		114,3x40	9	6	55	24	2000/3000	
		115x41	3	2	85	2,4	1000/2000	
		115x41	9	4	56	14,4	1000/2000	
Sendz.	Normaal	6x3,5	1,25	0,5	27	3		500/25000
		10x5	1	0,6	60	2,2	1000/2000	
Volbad	Normaal	90x32	3	2,5	81	4,2	1500/3000	
verzinkt								
Alum.	Normaal	6x3,2	1	0,7	35	1,08	1000/2000	
		6x3,5	1	0,5	43	0,9		500/25000
		10x4,4	1,5	0,8	46	1,5		500/25000
		10x5	1,5	0,7	48	1,1		1000/7500
		17x7	1,5	0,7	67	0,8		1000/10000
		31x14	2,1	1,5	67	1,26	2500/1250	
Alum.	Anod. Goud	10x5	1,5	0,7	48	1,1		1000/7500
RVS 304	Normaal	6x3,5	0,8	0,6	52	2,05	1000/2000	
Inox 304		10x5	1,2	0,5	54	1,9	1000/2000	

		16x7	1,5	0,8	60	2,75	1000/2000	
		20x10	1,5	1,5	62	3,5	1000/2000	
		22x10	1,2	1	76	2,1	1000/2000	
		28x10	2,5	1	56	3,7	2000/1000	
		28x10	2,5	1	56	3,9	1000/2000	
		31x14	2	1,5	71	3,7	1000/2000	
		43x13	2	1	70	2,4	2000/1000	
		62,5x22	2,5	2	76	3,8	1000/2000	
RVS 310S	Normaal	10x5,2	1,1	1	52	3,8	1000/2000	

